

400

Installation sans cache-siphor pour accès en fauteuil roulant

Date: janvier 2012 N°: LSB 345 - AS - B

1/2 Page:



### Lavabos accessibles LATITUDE



Lavabos de 65,60 et 55, à accessiblité optimisée(1), avec ou sans trop-plein.

- Fixation: par boulons uniquement.
- Blanc 000 uniquement.

### Lavabos de 65

001163 00 000 pour robinetterie: 1 trou percé avec trop plein.

001163 20 000 pour robinetterie : 1 trou percé sans trop plein.

**001163 30 000** pour robinetterie murale : sans trou percé et sans trop plein.

#### Lavabos de 60

001153 00 000 pour robinetterie : 1 trou percé avec trop plein.

001153 20 000 pour robinetterie : 1 trou percé sans trop plein.

**001153 30 000** pour robinetterie murale : sans trou percé et sans trop plein.



# Cache siphon


**001803 00 000** pour lavabos Latitude de 65,60

# **Accessoire**


**000291 00 017** comprenant :


- une bonde à grille avec tube surverse,
- une tubulure laiton et rosace chromées,
- un siphon P.P. à culot démontable (J.C. Ø32).

A utiliser avec une robinetterie à bec ou mousseur orientable.



\* 850 : hauteur maximale





(1) Les lavabos Latitude sont conformes aux arrêtés du 1er août 2006 et du 30 novembre 2007 relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création. Cette conformité est limitée au montage sans cache siphon.





Date: janvier 2012 N°: LSB 345 - AS - B

2/2 Page:



## Lavabos accessibles LATITUDE



CENF Lavabos de 55

001123 00 000 pour robinetterie : 1 trou percé

avec trop plein.

001123 20 000 pour robinetterie : 1 trou percé sans trop plein.

**001123 30 000** pour robinetterie murale : sans trou percé et sans trop plein.



Cache siphon


**001803 00 000** pour lavabos Latitude de 65,60 et 55.





**Accessoire** 

000291 00 017 Bonde à surverse avec siphon décalé.

(¹) Les lavabos Latitude sont conformes aux arrêtés du 1er août 2006 et du 30 novembre 2007 relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création. Cette conformité est limitée au montage sans cache siphon.







\* 850 : hauteur maximale recommandée

